



Instrukcja obsługi transponderów

1. Podłącz urządzenie do gniazda zapalniczki.
2. Użyj Pendrive'a lub karty SD (lub innej karty, w zależności od modelu transpondera).
3. Ustaw częstotliwość pracy transpondera z zakresu 87-108 MHz:
 - W zależności od transpondera użyj przycisku CH i strzałek <<, >> lub A+, B-, lub CH +/- . Częstotliwość na wyświetlaczu transpondera zacznie się zmieniać
 - W przypadku niektórych modeli, dłuższe przytrzymanie przycisku CH powoduje wyświetlenie MENU
4. Na radiu samochodowym ustaw identyczną częstotliwość, unikaj częstotliwości na których nadają rozgłośnie radiowe.
5. Za pomocą przycisków na transponderze i pilocie <,> możesz zmieniać utwory zapisane w formacie MP3 na Pendrive lub karcie SD (w przypadku transponderów RDS, tytuł piosenki zostanie wyświetlony na LCD radia wyposażonego w RDS)
6. Przycisk EQ na pilocie pozwala wybrać tryb equalizera.
7. W niektórych modelach jest możliwy losowy tryb wybierania piosenek. Wybór trybu losowego następuje przez przytrzymanie na pilocie O lub dłuższe przytrzymanie przycisku PLAY (funkcja występuje w wybranych modelach transpondera).
8. Aby zmienić głośność bezpośrednio na transponderze przytrzymaj dłużej przycisk <<,>>
9. Modele z wbudowaną pamięcią należy podłączyć do komputera za pomocą dołączonego kabla USB. Po prawidłowym podłączeniu transponder widoczny jest jako dysk wymienny. Teraz wystarczy przegrać piosenki z komputera na transponder. Po powtórzeniu kroków 1-4 możesz słuchać muzyki w aucie.

Importer: ELTEC Krzysztof Ryfka ul. Andrzejowska 3/14 02-312 Warszawa

Sklep i serwis: ul. Słupecka 4 02-309 Warszawa tel. (022) 659 53 38

WWW.ELTEC.PL